

Bosch: A jövő műhelypartnere

A Bosch innovációi már több mint 125 éve segítik a járművek mozgását és juttatják el az embereket egyre biztosabban és nyugodtabb körülmények közt A pontból B-be.

A Bosch Gépjármű-felszerelések, diagnosztika és szervizszolgáltatások üzletága világviszonylatban egyedülálló termékajánlattal támogatja a viszonteladókat és műhelyeket:

- ▶ hatékony diagnosztikával,
- ▶ innovatív műhelyfelszerelésekkel,
- ▶ gyors és megbízható szállításokkal,
- ▶ a világszerte legnagyobb alkatrészválasztékkal – új és felújított alkatrészekhez,
- ▶ műhelykonceptiókkal igényre szabottan,
- ▶ átfogó oktatási ajánlattal,
- ▶ célzott eladási és marketingtámogatással,
- ▶ szakértő műszaki segélyvonallal,
- ▶ napi 24 órában elérhető műhelyportállal,
- ▶ gazdaságos bérleti konstrukciókkal műhelyberendezésekhez.

A megoldásaink kiegészítő szolgáltatásokat kínálnak az ütemezés, a szervezés és az eredmények felkutatásának területén azért, hogy tökéletesen kiszolgálhassuk az igényeit, illetve segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy a maximumot hozhassa ki a lehetőségeiből.

Tipp a műhelyeknek:

A járművek klímarendszerének szervize során gondoljunk a beltéri szűrő cseréjére is, mert a karbantartás csak új szűrővel tekinthető teljesnek és lesz észrevehető az ügyfelek számára.

Robert Bosch Kft.

Gépjármű-felszerelések, diagnosztika és szervizszolgáltatások üzletág
1103 Budapest,
Gyömrői út 120.
Telefon: +36-1/431-3800
Fax: +36-1/431-3834

www.bosch.hu



Tökéletes: a Bosch szinte minden járműtípust lefedő beltériszűrő-programja komfortot, biztonságot és az egészségünk védelmét kínálja:
▶ Kiszűri a szennyeződések, az égéstermékeket és az ózont
▶ Segít megakadályozni a lerakódások megjelenését a szélvédőn a jobb kilátás érdekében

Professzionális klímaszerviz berendezések autóbuszok és haszongépjárművek számára: **Bosch ACS 810**

 **BOSCH**
Életre tervezve

 **BOSCH**
Életre tervezve

ACS 810: Automatikus nagy teljesítményű berendezés

Az ACS 810 olyan szervizegység, melyet kimondottan az autóbuszok és tehergépjárművek légkondicionálóinak követelményeihez fejlesztettek ki. A berendezéssel elsősorban nagy kapacitású R-134a hűtőközegű légkondicionálók szervizelhetők. Az egység automatikusan ellenőrzi a hűtőközeg lefejtését, újrahasonosítását és feltöltését. Az 5 méteres szerviztömlőnek köszönhetően valamennyi légkondicionáló rendszerhez könnyen csatlakoztatható. A kétliteres olajbefecskendező és lefejtőpalack segítségével nagy mennyiségű kompresszor-kenőanyag is kezelhető. A kettős ventilátor kivá-

ló hőfokszabályozást és állandó hűtőközegnyomást biztosít a lefejtési fázis során. A berendezés egyidejűleg megakadályozza a belső részegységek túlhevülését. A nagy teljesítményű töltőszivattyúval a hűtőközeg és az olaj gyorsan és teljes mértékben betölthető. Az egység beépített nyomtatójával részletes jelentés készíthető, így lehetővé válik a nehéz hasznajárművek és autóbuszok légkondicionálóinak professzionális szervizelése.

A termék jellemzői

- ▶ A hűtőközeg automatikus visszatöltése a nagy teljesítményű töltőszivattyúval
- ▶ Gyors hozzáférési vagy részletes mód
- ▶ Manuális vagy automatizált használat
- ▶ Automatizált felügyelet a hűtőközeg lefejtésénél és újrahasonosításánál
- ▶ Programozható vákuumfázis
- ▶ A hűtőközeg automatizált betöltése
- ▶ Integrált, irányított nyomás- és rendszereszt
- ▶ Nem cseppfolyósodó gázok automatizált eltávolítása
- ▶ Programozható karbantartás
- ▶ Többnyelvű szoftver
- ▶ Intelligens feltöltésmennyiség-szabályozás
- ▶ Integrált öblítőprogram
- ▶ Adatátvitel Smart Key használatával



Cikkszám:
ACS 810: S P00 000 003

Bosch ACS 810: A nagyméretű légkondicionáló rendszerek szakértője

ACS 810: Műszaki adatok, fő funkciók

	ACS 810
Hűtőközeg	R-134a
Lefejtési, újrahasonosítási és feltöltési egység	automatikus
Öblítőkészlet	opcionális készlet
Elektronikus adatbázis	szabványos
Klímaberendezés teljesítményének ellenőrzése	igen
Áramellátás	230 V, 50 Hz
CE jelölés	igen
SAE szabvány	-
Manuális üzemeltetési mód	igen
Automatizált szivárgástereszt	igen
Automatizált olajleengedés	igen
Automatizált olajbefecskendezés	-
Automatizált UV-kontrasztanyag befecskendezés	nem áll rendelkezésre
Automatizált betöltés	nagy teljesítményű betöltőszivattyú (1 l/perc)
Manométer	80 mm, 1. osztály
Tartálymanométer	40 mm
Szerviztömlő	5000 mm/SAE J2196
Háttér-világítású LCD-kijelző	igen/80 számjegyes
Felhasználói útmutató	20 nyelvű
Nyomtató	Igen
Hermetikusan zárt nagy teljesítményű kompresszor	1/2 HP
Vákuumszivattyú	283 l/perc
Belső hűtőközegetartály	35 kg
A mérleg pontossága	+/- 5 g
Olajpalack	2x2000 ml
Nagy teljesítményű szárítósűrő	710 cc
Többmenetes újrahasonosítás	Automatikus
Teljesítmény	1300 W
Üzemi hőmérséklet	+10 °C – +50 °C
Páratartalom	20-75%
Szállítási és tárolási hőmérséklet	-25 °C – +60 °C
Méret	1270x690x660 mm
Tömeg	kb. 130 kg üres tartállyal